

Φύλλο τεχνικών στοιχείων. Διάδρομος κύλισης



Η εφοδιαστική λύση για σπαράγγια και βατόμουρα



Neubauer
Automation

Διάδρομοι κύλισης

Οι διάδρομοι κύλισης βελτιστοποιούν τη ροή των προϊόντων, εξοικονομούν χρόνο, χώρο και έξοδα. Είτε ως σύνδεση στη διαδικασία παραγωγής, είτε ως μέρος του εφοδιασμού της αποθήκης είτε κατά την αποστολή:

Καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο μεταφέρουν βαριά φορτία χωρίς κόπο. Με ενσωματωμένη ζυγαριά και ευελιξία στο χειρισμό οι διάδρομοι κύλισης αποτελούν μια συνολική εφοδιαστική λύση. Επίσης οι διάδρομοι κύλισης της Neubauer Automation είναι κατάλληλοι για είδη διατροφής και χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.

Στοιχεία.

Διάδρομος κύλισης

- Βασική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι [1.4301]
- Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
- Πόδια εξισορρόπησης ανωμαλιών του εδάφους
- Πλαστικοί κύλινδροι μπλε [Ø 50 mm], γκρι [Ø 30 mm]
- Απόσταση κυλίνδρων 100 mm ή για φλοιούς βατόμουρων 35 mm
- Πλαστικές προσθήκες με σφαίρες Niro
- Πλευρικός οδηγός κιβωτίων 420 mm, 520 mm, 620 mm
- Διανομή 2 m, εναλλακτικά 1m

Διπλός διάδρομος κύλισης σε δύο επίπεδα

Για τεχνικά στοιχεία βλ. Διάδρομος κύλισης

Η εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα συναρμολόγησης για δύο επίπεδα

Κάτω επίπεδο για ανεπεξέργαστο προϊόν, πάνω επίπεδο για έτοιμο προϊόν

Γωνία διαδρόμου κύλισης 90°

- Βασική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι [1.4301]
- Πλαστικοί κύλινδροι μπλε Ø 50 mm, από τρία μέρη
- Πλαστικές προσθήκες με σφαίρες Niro
- Πλευρικός οδηγός κιβωτίων 420 mm, 520 mm, 620 mm

Ζυγαριά

- έως 60 kg [με δυνατότητα διακριβίωσης], ανάλυση 20 g
- Μήκος 2 m ή μεγαλύτερο
- Βασική κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι [1.4301]
- Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
- Πλαστικοί κύλινδροι μπλε Ø 50 mm
- Απόσταση κυλίνδρων 100 mm
- Πλαστικές προσθήκες με σφαίρες Niro
- Πλευρικός οδηγός κιβωτίων 520 mm

Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σχεδιάσουμε για εσάς τη ροή των προϊόντων.



Δεν υπάρχει η πιθανότητα συγκέντρωσης ιζημάτων



Διάδρομος κύλισης



Διπλός διάδρομος κύλισης σε δύο επίπεδα



Γωνία διαδρόμου κύλισης 90°



Ζυγαριά διαδρόμου κύλισης