

Asva

Voorwasinstallaties



Compact en sterk
door een innovatieve sproeierinrichting.



De compacte voorwasinstallaties ASVA 60 en ASVA 120 zijn uitstekend geschikt voor het automatische voorwassen van uw asperges.

De asperge wordt in één doorloop van **onder tot boven gereinigd**, tijd- en kostenbesparend.



Neubauer
Automation

ASVA 60 en ASVA 120

De ASVA is verkrijgbaar in drie varianten en afmetingen. De compacte, aangedreven ASVA 60 [optioneel ook niet aangedreven] is het goedkope alternatief voor kleine bedrijven. De ASVA 120 met twee krachtige pompen van elk 60 m³ en aandrijving is de optimale oplossing om de grootste hoeveelheden asperges zo snel mogelijk voor te wassen.

Feiten.

ASVA 60

- Basislichaam van roestvrij staal [1.4301]
- 60 m³/h waterdoorvoer
- Reiniging van de asperge door boven en onder een rij sproeiers Ø 20 mm
- Transport van de aspergekisten in het bereik van het wasgoed boven de V-snaaraandrijving
- Voeding via varioaandrijving instelbaar van 0,4 - 2,4 m/min [optioneel zonder aandrijving]
- Standaard geschiedt de toe- en afvoer van de aspergekisten via een natuurlijk verval van de rolband [4 m behoort bij de basisuitrusting].
- Kunststofrollen blauw [Ø 50 mm] met Nirolagers
- Rolafstand 100 mm
- Rolbandbreedte 520 mm met kistgeleiding aan de zijkant
- In hoogte verstelbaar met stelpoten voor grondoneffenheden.

ASVA 120

- Basislichaam van roestvrij staal [1.4301]
- 120 m³/h waterdoorvoer met 2 vuilwaterpompen à 60 m³
- Groot waterreservoir voor reinigingswater en grondbezinkels
- Gemakkelijk te legen en schoon te maken
- Reiniging van de asperge door zowel **boven** als **onder** 2 rijen sproeiers [Ø 20 mm]
- Transport van de aspergekisten in het bereik van het wasgoed boven de V-snaaraandrijving
- Voeding via varioaandrijving instelbaar van 0,4 - 2,4 m/min
- Standaard geschiedt de toe- en afvoer van de aspergekisten via een natuurlijk verval van de rolband [4 m behoort bij de basisuitrusting].
- Kunststofrollen blauw [Ø 50 mm] met Nirolagers
- Rolafstand 100 mm
- Rolbandbreedte 520 mm met kistgeleiding aan de zijkant
- In hoogte verstelbaar met stelpoten voor grondoneffenheden.

De rolbanden uit ons rolbandenprogramma kunnen naar wens verlengd of met bochten uitgebreid worden.

Neem contact met ons op. Wij ontwerpen de goederenstroom voor u.



Sproeierreiniging boven en onder



Snelheid traploos instelbaar



Asva 60



Asva 120